


KS 1510 CONTROL Tábla



Súlymérő állomás kijelző 1500 x 1000 mm

Értékelés: Még nincs értékelés

Ár

[Tegye fel kérdését a termékhez!](#)

Gyártó [Elektron Kft.](#)

Leírás

Mérőállomások részére az Elektron Kft-től
Mérőállomás kijelzők: KS 1510, KS 1713, KS 2215

Feladata:

Kisoroló tábla rendszám kijelzéssel. A járművek rendszám alapján történő kisorolására alkalmas jelzőtábla. Egy kötelező haladási irányt jelző táblarész utasít a kisorolásra, egy kisorolási okot bemutató piktogram tájékoztatja a vezetőt a kisorolás okáról. A rendszámot egy 8 karakteres felületen tudja megjeleníteni a tábla.

Felépítése:

Az egész tábla Ledes-Lencsés felületből áll, minden jelzésképet nagy fényerejű LED-ek alkotják.

A kisoroló tábla egy, a mérőállomásokon használatos speciális kijelző, mely három részből áll:

1. Egy kötelező haladási irányt jelző táblából (600 mm átmérőjű kék színű kör, fehér fényéllel, két önállóan kigyújtható fehér nyílal)
2. Egy tengelyterhelés ellenőrzés jelzésképből (egy fehér színű tengely kerekkel, felette egy tengelyre mutató nyíl, valamint egy CONTROL felirat).
3. Egy nyolc szegmenses MÁTRIX felület (rendszám kijelzésére szolgáló egymástól kellő távolságban elhelyezkedő sárga színű karakterek)

A vezérlő egység utasításai alapján az egyes részek külön-külön gyújthatók ki és olthatók el. A karakteres kijelzőre 8 karaktert lehet kiíratni.

Működése:

A járművek tengelyterheléseit menetközben méri a mérőállomás elszórja (HSWIM). A mért adatok alapján a vezérlő egység kiértékeli a járművet: ellenőrzés szükséges, mert túllépi a megengedett értéket, vagy rendben van. Ha ellenőrizni kell, akkor bekapcsolja a Kötelező

haladási irány jobbra jelzést, a tengelyterhelés ellenőrzés piktogramot, illetve kiírja a jármű rendszámát.

Ha a jármű rendben van, akkor csak a továbbhaladási iránynak megfelelő kötelező haladási irány jelzésekép világít.

MÉRLEGRE IRÁNYÍTÁS	MEHET TOVÁBB
Műszaki adatok: Színe: Fekete porfestett, RAL 9005 Méretei: 1500 x 1000 x 90 mm Tömege: 25 kg 1750 x 1350 x 200 mm Tömege: 55 kg 2200 x 1500 x 200 mm Tömege: 75 kg Feszültség: 12 Volt DC Teljesítmény: maximum 40 – 150 VA Védettsége: Előlap IP55, Hátlap és keret IP66 Interfész: RS 485, RS 232	